

SYMPHONI LX ścienny sygnalizator LED

Interaktywny system detekcji pożaru AutoSafe
Karta katalogowa

EN 54-23 Oznaczenie: W-2,4-7,5

Właściwości

- Bardzo niski pobór prądu
- Standardowo zasięg do 7.5m (135m³)
- Możliwość wyboru 0.5Hz lub 1Hz częstotliwości błysków
- IP21
- Polecany wszędzie gdzie pobór prądu ma kluczowe znaczenie
- Idealny do małych pomieszczeń taki jak sypialnie, łazienki, toalety
- Zastosowanie zewnętrzne w obszarach o dużej wilgotności

Zastosowanie

Jego trwała konstrukcja zapewnia niezawodność, a wysoka moc dźwięku sprawia, że nadaje się do otwartych przestrzeni lub tam, gdzie występuje wyższy niż zwykle hałas w tle.

Baza jest nie adresowalna.

Możliwe kolory: biały lub czerwony.



Specyfikacja techniczna	
Typ montażu	Naścienny
Napięcie zasilania	18-28 VDC
Pobór mocy	15-30mA zależnie od wybranych ustawień
Zasięg (y)	7.5m (możliwość zmiany na 2.5m)
Wysokość montażu	2.4m (max)
Oznaczenie	W-2.4-7.5
Częstotliwość błysku	1Hz (możliwość zmiany do 0.5Hz)
Stopień ochrony	IP21
Temperatura pracy	-25 to +70 °C
Monitoring	odwrotna polaryzacja
Waga	200g
Kolor obudowy	czerwony/biały
Kolor błysku	czerwony
Poziom dźwięku	100dB (A)

Numer części	Opis
116-4340-007.0008	SYMPHONI LX Wall LED Biały
116-4340-007.0009	SYMPHONI LX Wall LED Czerwony

Wymiary

